

Mechanische Crimpzangen Typ MCZ in Profi-Qualität



HN 1 / HN 5

Anwendung:
Verpresst unisolierte Kabelschuhe
und Verbinder aus Kupfer

Pressbereiche:
HN 1: 0,25 mm² bis 10,00 mm²
(Art.-Nr.: 102864)

HN 5: 10,00 mm² bis 16,00 mm²
(Art.-Nr.: 102865)



HX 1

Anwendung:
Verpresst HF-Koaxial-Steckverbinder
für Kabel RG 58, RG 59, RG 62 und RG 71

(Art.-Nr.: 107193)



HP 3

Anwendung:
Verpresst isolierte Kabelschuhe
und Verbinder

Pressbereich:
0,25 mm² bis 6 mm²

(Art.-Nr.: 102872)



HNK 7

Anwendung:
Verpresst unisolierte Kupferverbinder
für die Straßenbeleuchtung

Pressbereich:
6,0 mm² bis 16,0 mm²

(Art.-Nr.: 102866)



HF 1

Anwendung:
Verpresst unisolierte Kabelsteckhülsen

Pressbereich:
0,5 mm² bis 4 mm²

(Art.-Nr.: 102863)



ND 1 / ND 2 / ND 3 / ND 4

Anwendung:
Verpresst isolierte und unisolierte Aderendhülsen

Pressbereiche:
ND1 : 0,3 mm² bis 1,5 mm²
(Art.-Nr.: 102879)

ND2 : 1,0 mm² bis 6,0 mm²
(Art.-Nr.: 102880)

ND3 : 6,0 mm² bis 16,0 mm²
(Art.-Nr.: 102881)

ND4 : 0,5 mm² bis 4,0 mm²
(Art.-Nr.: 102882)